



FRANCISCO MUÑOZ IRLES, C.B.

FLEXOMÈTRE POUR TEXTILES RÊVETUS DE CAOUTCHOUC OU DE PLASTIQUE MODÈLE 5043-B

DESCRIPTION

Appareil pour la détermination de la résistance à la flexion des supports revêtus de caoutchouc ou plastique, méthode SCHILDKNECHT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Selon la Norme EN ISO 7854:1997 – **Méthode B**
- 10 postes de travail.
- Porte-échantillons situés le long d'un arc de rayon ≥ 450 mm.
- Mouvement alternatif avec une fréquence de $8,3 \pm 0,4$ Hz.
- Amplitude du parcours des cylindres à mouvement de va-et-vient de $11,7 \text{ mm} \pm 0,35 \text{ mm}$.
- Diamètre des porte-échantillons $25,4 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.
- Colliers à pression de $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.
- Compteur présélecteur de cycles programmable: 6 chiffres.
- Arrêt automatique à la fin des cycles programmés.
- Facile placement des échantillons.
- Écran de protection en polycarbonate transparent.
- Alimentation à 220V 50/60Hz.