FRANCISCO MUÑOZ IRLES, C.B.

ABRASIMÈTRE MODÈLE 5057

DESCRIPTION

Abrasimètre avec cylindre rotatif, pour déterminer la résistance à l'abrasion des matériaux à semelles et élastomères.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Selon les Normes ISO 4649, ISO 20871:2018, NF- EN ISO 20344, NF-EN 12770, NF-G 62001 et ASTM 5963-04.**
- **Contrôleur logique avec affichage de tours.**
- **Retour automatique du porte-éprouvettes au point de sortie.**
- **Système pneumatique d'élévation du porte éprouvettes.**
- **Diamètre du cylindre 150 mm ± 0,2 mm.**
- **Longueur du cylindre 475 mm.**
- **Course d'essai de 20 ou 40 m.**
- **Support porte-éprouvettes pour application de une force de : 10 N ± 0,2 N ou 5 N ± 0,1 N**
- **Vitesse de rotation du cylindre de 40 tr/min.**
- **Diamètre de l'éprouvette de 16 mm.**
- **Cylindre pneumatique de Ø 25 x 15.**
- **Alimentation à 220V 50/60Hz.**

P.I. Les Pedreres, Calle Primero de Mayo, 8 – Apdo. 272 -- 03610 PETRER (Alicante) España
Tel.- 34 965 37 21 94—Fax 34 965 37 55 85—E-mail: info@muver.com – http://www.muver.com